

Rondo Spaudo Cav. Eraldo & Figli srl


13878 CANDELO (BI) - VIA IV NOVEMBRE, 22
TELEFONO 015 25.36.129 - TELEFAX 015 25.36.142
Cod. Fisc. e Part. IVA 00181010026 - Cap. Soc. € 90.000 i.v.
R.E.A. BI 109445 - Registro Imprese n. 00181010026
www.rondospaudo.com - e-mail: info@rondospaudo.com

Manufatti in cemento Materiali per edilizia


EDIZIONE N. 1/2025

CORDOLI PER ROTONDE tipo «PROVINCIA»


C1 VISTA SUPERIORE
SPARTITRAFFICO "PROVINCIA"
L=50 cm




C1 VISTA FRONTALE
SPARTITRAFFICO "PROVINCIA"
L=50 cm




C1 SEZIONE A-A
SPARTITRAFFICO "PROVINCIA"
L=50 cm




C1 VISTA TRIDIMENSIONALE
SPARTITRAFFICO "PROVINCIA"
L=50 cm




C2 VISTA SUPERIORE
SPARTITRAFFICO "PROVINCIA"
L=30 cm




C2 VISTA FRONTALE
SPARTITRAFFICO "PROVINCIA"
L=30 cm




C2 SEZIONE B-B
SPARTITRAFFICO "PROVINCIA"
L=30 cm



C2 VISTA TRIDIMENSIONALE
SPARTITRAFFICO "PROVINCIA"
L=30 cm




C3 VISTA SUPERIORE
SPARTITRAFFICO "PROVINCIA"
Testata a 90°




C3 VISTA FRONTALE
SPARTITRAFFICO "PROVINCIA"
Testata a 90°



C3 SEZIONE C-C
SPARTITRAFFICO "PROVINCIA"
Testata a 90°



C3 VISTA TRIDIMENSIONALE
SPARTITRAFFICO "PROVINCIA"
Testata a 90°



CARATTERISTICHE CLS	
CLASSE DI ESPOSIZIONE	XC2
CLASSE DI RESISTENZA CLS	C25/30
CLASSE DI CONSISTENZA CLS	<S1
RAPPORTO ACQUA - CEMENTO	<0,45
CEMENTO 4,25	3,60 Kg/mc
DIAMETRO AGGREGATI	0,4-6 mm
CONTENUTO MINIMO ARIA	≥3%

DIMENSIONI	TIPOLOGIA	PESO (Kg)	QUANTITA' A PALLETS (N°)	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
C1	RETTO L=50	76	12	UNI EN 1340:2002
C2	RETTO L=30	35	-	
C3	Testata 90°	63	-	